


CS-51

Fillet Stitch and Continuous welder
多目的簡易溶接台車



- Fillet both of Stitch and Continuous welds.
- Minimized gear backlash offers various constant speed/adjustable controls precisely thus the highest quality welding and a long life by means of a Special Motor with a Reducer.
- Climb up a 75° incline and limit switches stop carriage travel and welding while activating.
- Crate fill at the beginning and end of welding.
- Magnet release handle offers easy to mount and dismount.

- **1台で左右勝手の使い分けが可能**

左右のガイドローラーを調整するだけで左右勝手の使い分けができます。

- **すみ肉及びレ形開先の溶接が可能**

XYスライドの調節で、すみ肉だけでなくレ型開先の溶接ができます。

- **優れた走行性能**

内蔵磁石により床板にしっかり吸着される為、ある程度の傾斜面でも安定した走行性能を実現します。また、スパッタの影響を軽減できる縦板吸着による水平すみ肉の溶接が可能です。

- **一人で複数台の使用が可能**

優れた吸着性能と安定した走行性能に加え自動停止機能を設けていますので一人で複数台の使用が可能です。又、走行速度がデジタル表示されますので複数台の溶接速度の管理が容易にできます。

Divison	Detailed configuration	Specification	Remarks	
一般 General	Model	CS-51	Carriage	
	Input Power	入力電源	AC 100V-240V, 50 / 60Hz	
	Dimension(WxLxH)	サイズ	305(w)X 248(L)X 299(H)	
	Weight	重量	8Kg	
本体 Body Part	Driving Method	走行方法	4WHEELS-DRIVEN	
	Traveling Speed	走行速度	0 ~ 98 cm/min	
	Traveling Motor	走行モーター	DC24V, 12W, 5,000RPM	BLDC Motor
	Traction Power	牽引力	20kg, 傾斜角 (Angle of inclination) 75°	
	Magnetic Power	吸着力	32kg	
トーチ調整部 Torch Adjustment Part	UP / Down Angle	上/下角度	45° ± 10°	
	Front / Back Distance	前/後距離	0 ~ 32mm	
	UP / Down Distance	上/下距離	0 ~ 32mm	
	Running Angle	進行角度	± 5°	